

## Legendary set

Kč

<b>SC-7S2</b>	G	Stereofonní předzesilovač, kompletní symetrická konstrukce, Current Feedback topologie, HDMA - SA, poměděné šasi, Super Ring transformátor, možnost začlenění do multikanálového systému domácí zábavy, Bi-Amping, hliníkové systémové dálkové ovládání	320 000
<b>MA-9S2</b>	G	Monaurální koncový stupeň, 300W ( 8 Ohmů ), 600W ( 4 Ohmů ), kompletně symetrická konstrukce, špičková proudová kapacita 150A, Current Feedback topologie, HDMA - SA, poměděné šasi, Super Ring transformátor, cena za kus	320 000
<b>SA-7S1</b>	G	Audiofilský SA-CD ( stereo ) a CD-DA přehrávač, kovová čteč mechanika, externí vstup pro přesný časový generátor, pozlacené výstupní terminály RCA a symetrické XLR, hliníkové dálkové ovládání, špičkový DSP procesor s volitelnými digitálními filtry	270 000

## Předzesilovač a stereofonní koncový stupeň



<b>SC-11S1</b>	S,G	Stereofonní předzesilovač, kompletní symetrická konstrukce, 2x XLR vstup / 1x výstup, konstrukční technologie převzatá od SC-7S2, HDMA - SA2 modul, vestavěný MM / MC předzesilovač, ultrapřesný regulátor hlasitosti Wolfson, poměděné šasi, Super Ring transformátor, možnost začlenění do multikanálového systému domácí zábavy, Bi-Amping, hliníkové systémové dálkové ovládání, hmotnost 16kg	100 000
<b>SM-11S1</b>	S,G	Stereofonní koncový stupeň, 2x 100W (do 8 Ohmů), 2x 200W (do 4 Ohmů), BTL mód 1x 400W (do 8 ohmů), řízení zisku, možnost vytvoření Bi-Amp kombinace s PM-11S1, kompletně symetrická konstrukce, špičková proudová kapacita, stíněný a bohatě dimenzovaný transformátor, dva páry výstupních terminálů WBT, konstrukční technologie převzatá od M29S2, HDMA - SA2, poměděné šasi, Super Ring transformátor, hmotnost 27kg	100 000

## Stereofonní zesilovače

<b>PM-11S2</b>	S,G	stereofonní integrovaný zesilovač, 2x100W ( 8 Ohmů ), 2x200W ( 4 Ohmy ), Current Feedback zesílení, 3-vstvá konstrukce, lineární zesílení hlasitosti Wolfson, modul HDMA SA3, toroidní transformátor, možnost začlenění do multikanálového systému, symetrický vstup, MM/MC vstup, sluchátkový výstup, dálkové ovládání, vypínatelná modrá iluminace přístroje	110 000
<b>PM-15S2</b>	S,G	Špičkový stereofonní integrovaný zesilovač, 2x90W (8 Ohmů), 2x140W (4 Ohmy), Current Feedback zesílení, 3vstvá konstrukce, lineární zesílení hlasitosti Wolfson, Current Feedback HDAM-SA3, toroidní transformátor, možnost začlenění do multikanálového systému, Pre/OUT, Pure direct IN, MM/MC vstup, špičkový sluchátkový výstup, kovové dálkové ovládání, vypínatelná modrá iluminace přístroje	52 000

## SA-CD přehrávače



<b>SA-11S2</b>	S,G	SA-CD ( stereo ) a CD-DA reprodukce, plně symetrická obvodová architektura, tři volitelné exkluzivní Marantz digitální filtry, volitelný šumový limiter, Current Feedback HDAM, symetrický výstup, pozlacené výstupní terminály, D-bus sběrnice pro systémovou integraci, nízkošumový LCD display, Marantz systémové dálkové ovládání, vypínatelná modrá iluminace přístroje	110 000
<b>SA-15S2</b>	S,G	SA-CD (stereo) a CD-DA reprodukce, špičková mechanika Marantz SACDM-10, SA-CD text, přehrává MP3/WMA, D/A převodník Crystal CS4398, toroidní transformátor, pozlacené výstupní terminály, Current Feedback HDAM-SA2, D-bus sběrnice pro systémovou integraci, Marantz systémové dálkové ovládání, sluchátkový výstup, optický digitální vstup, nízkošumový LCD display, vypínatelná modrá iluminace přístroje	50 000

## Tuner

<b>ST-15S1</b>	S,G	Audiofilský přijímač s laděním Marantz Gyro-Touch, DAB III a L pásma, RDS pro FM a MW příjem, 192kHz/24bit audio DAC, optický a koaxiální digitální výstup, optický RDI výstup, 200 předvoleb, D-bus, plně říditelný dálkovým ovladačem integrovaných zesilovačů Premium	23 000
----------------	-----	--	--------

## Gramofon

<b>TT-15</b>	GL,W	Legendární audiofilský gramofon, akrylové šasi s masivními hliníkovými antivibračními podložkami, 3cm silný akrylový talíř s keramickým uložením, exkluzivní systém MM ClearAudio Symphone v ebenovém těle, magnetický anti-skating systém, přítlačný klamp pro vyrovnání LP na talíři,	43 000
--------------	------	---	--------

## Univerzální diskové přehrávače



Doporučená cena vč. DPH

Kč

<b>UD5005</b>	B,SG	univerzální Blu-ray přehrávač BD Live 2.0 s podporou 3-D, přehrává BD, DVD-A/V, SACD stereo/multi, CD+MP3/WMA, DivX HD, AVCHD, JPEG, HDMI 1.4a, 36-bit Deep Color, 1080P/24 FPS, DLNA 1.5, stereoфонní výstup s kvalitou Marantz a vybirányými audio součástkami pro špičkovou kvalitu stera, ELNA kondenzátory, firmware up-date via internet, IR flasher in/out	14 900
<b>UD7006</b>	B,SG	univerzální Blu-Ray přehrávač s podporou 3-D, profil verze BD-Live 2.0, přehrává DVD-A/V, SACD stereo/multi, True 1080p/24 FPS, DLNA 1.5, HD audio výstup 7.1 PCM, DivX HD, AVCHD, 257MHz/12-bit video převodník, ABT2015 upscaling, WMA / MP3, JPEG, Progressive Scan pro DVD, 192kHz / 24bit audio převodníky, Pure Direct Audio reprodukce, HDMI 1.4a výstup, port RS232c, flasher-in, pozlacené výstupy, kovový čelní panel, video upsampler 1080p via HDMI, display dimmer, komponentní výstup, čtečka karet SD, dálkové ovládání, firmware up-date via internet	26 900
<b>UD8004</b>	B	High-endový univerzální Blu-Ray přehrávač se špičkovým obrazem i zvukem, Marantz disková mechanika, přehrává BD, SACD, CD+MP3/WMA, JPEG, profil verze BD-Live 2.0, True 1080p/24 FPS, HD audio výstup 7.1 PCM, DVD-Video, DivX HD, AVCHD, 257MHz/12-bit video převodník, Progressive Scan pro DVD, Marvel Kyoto videoprocessing, Ethernet port, 192kHz / 24bit audio převodníky, HDMI 1.3a výstup, port RS232c, flasher-in, pozlacené výstupy, kovový čelní panel, video upsampler 1080p via HDMI, display dimmer, komponentní výstup, čtečka karet SD, dálkové ovládání	69 000
<b>UD9004</b>	B	Referenční high-endový univerzální Blu-Ray přehrávač se špičkovým obrazem i zvukem, antivibrační kovová mechanika Marantz, audioobvody HDAM-SA2 vycházející z nejvyššího SACD přehrávače Legendary SA-7S1, toroidní transformátor, přímý nativní HDMI výstup, 2x HDMI 1.3a výstup, Silicon Optix HQV Realta chipset, Ethernet port, symetrický XLR výstup pro špičkové stereoфонní zesilovače, přehrává BD, SACD stereo/multi, CD+MP3/WMA, JPEG, profil verze BD-Live 2.0, True 1080p/24 FPS, HD audio výstup 7.1 PCM, DVD-Video, DivX HD, AVCHD, 257MHz/12-bit video převodník, 2,35:1 aspect movie, Progressive Scan pro DVD, 192kHz / 24bit audio převodníky, port RS232c, flasher-in, firmware update via internet, pozlacené výstupy, kovový čelní panel, video upsampler 1080p via HDMI, display dimmer, komponentní výstup, premium line hliníkové dálkové ovládání, tank-like-build, hmotnost 19,8kg	155 000

## AV přijímače



<b>SR7005</b>	SG,B	podpora technologie 3-D, 400MHz 32-bitový Shark DSP procesor od Analog Devices, diskretní širokopásmové Current Feedback zesílení, 7x125Wattů, Audyssey DSX - unikátní kalibrační metoda, 32bitový DSP s DD-EX, DTS-ES, DTS 96/24, CS II a DPL IiZ, Dolby Digital Plus, DD TrueHD, DTS-HD, Dolby Headphone, Dolby Virtual speaker II, videokonvertor do 1080p, síťový streaming pro audio a foto, internetová rádia, USB, i-Chips, 6x HDMI 1.4a vstup, 2x HDMI 1.4a výstup, Audio Return Channel (ARC), multiroom, speaker C funkce, převodník 192kHz / 24bitů ve všech kanálech, Pure Direct a Video-off funkce, Sound delay a LipSync funkce, RS232c rozhraní, ABT2015 video scaling, Phono MM vstup, učící se systémové dálkové ovládání, podsvícení, RDS tuner s 60 předvolbami, špičkový Premium design se dvěma displeji a ovládaním skrytým za čelním panelem	45 900
<b>SR6006</b>	SG,B	Špičkový Premium design, Obrazový průvodce pro snadné nastavení - "Setup Wizard", Podpora technologie 3-D, Podpora internetových rádií, technologie AirPlay - možnost ovládání, streamování, Síťový streaming s podporou DLNA 1.5 pro audio a foto, Ethernetová přípojka, USB vstup, kompatibilní s Windows7, Phono MM vstup, diskretní širokopásmové Current Feedback zesílení, 7x110Wattů, Audyssey DSX - unikátní kalibrační metoda, 32bitový DSP s DD-EX, DTS-ES, DTS 96/24, CS II a DPL IiZ, Dolby Digital Plus, DD TrueHD, DTS-HD, Dolby Headphone, Dolby Virtual speaker II, videokonvertor do 1080p, vestavěný port MX, USB, i-Chips, 7x HDMI 1.4a vstup, 2x HDMI 1.4a výstup, multiroom, speaker C funkce, převodník 192kHz / 24bitů ve všech kanálech, Pure Direct a Video-off funkce, Sound delay a LipSync funkce, RS232c rozhraní, učící se systémové dálkové ovládání, podsvícení, RDS tuner s 60 předvolbami, Hmotnost 11,5 kg	28 900
<b>SR5006</b>	SG,B	Špičkový Premium design, Obrazový průvodce pro snadné nastavení - "Setup Wizard", Kompatibilní s Windows7, Technologie AirPlay - možnost ovládání, streamování, Podpora internetových rádií, síťový streaming s podporou DLNA 1.5 pro audio a foto, Ethernetová přípojka, USB vstup, podpora technologie 3-D, diskretní širokopásmové Current Feedback zesílení, 7x100 Wattů, Audyssey Multi-EQ - unikátní kalibrační metoda, 32bitový DSP s DD-EX, DTS-ES, DTS 96/24, CS II a DPL IiZ, Dolby Digital Plus, DD TrueHD, DTS-HD, Dolby Headphone, Dolby Virtual speaker II, videokonvertor do 1080p, vestavěný vstup MX, i-Chips, 6x HDMI 1.4a vstup, 1x HDMI 1.4a výstup, USB vstup, multiroom, speaker C funkce, převodník 192kHz / 24bitů ve všech kanálech, Pure Direct a Video-off funkce, Sound delay a LipSync funkce, RS232c rozhraní, učící se systémové dálkové ovládání, podsvícení, RDS tuner s 60 předvolbami, Hmotnost 10,7 kg	19 900
<b>NR1602</b>	SG,B	Kompaktní M1 slim design, Obrazový průvodce pro snadné nastavení "Setup Wizard", Podpora technologie 3-D, Podpora internetových rádií, USB vstup, Technologie AirPlay - možnost ovládání, streamování, síťový streaming s podporou DLNA 1.5 pro audio a foto, Ethernetová přípojka, diskretní širokopásmové Current Feedback zesílení, EI transformátor, 7x50Wattů, OSD menu, 32-bitový DSP s DD-EX, DTS-ES, DTS 96/24, CS II a DPL IiZ, Dolby Headphone a Cinema equalisation, videokonvertor do komponentního výstupu, 4x HDMI 1.4a vstup, 1x HDMI 1.4a výstup, USB vstup, vestavěný MX-port, volitelný Surround Back výstup, 192kHz/24-bitové převodníky ve všech kanálech, lip sync, Pure direct režim, AM/FM tuner s RDS, čelní vstup pro přenosné přehrávače, D-Bus, učící se dálkové ovládání, kalibrační mikrofon MRAC, hmotnost 8,2 kg	15 900
<b>NR 1402</b>	SG,B	Kompaktní M1 slim design, obrazový průvodce pro snadné nastavení "Setup Wizard", Podpora technologie 3-D, diskretní širokopásmové Current Feedback zesílení, EI transformátor, 7x50Wattů, DTSHD Master & High Res. Audio/ES/96/24/ Discrete & Matrix6.1/ Neo6, True HD/Digital Plus&EX/ Pro Logic Iix/Pro Logic IiZ, Audyssey Multi-EQ - unikátní kalibrační metoda, hmotnost 8,2kg	12 500

## AV předzesilovače a koncové stupně

<b>AV8003</b>	B	THX Ultra 2, Dolby TrueHD, DTS-HD, M-DAX pro kompresní formáty MP3, WMA, iPod, HDCD dekodér, Síťový streaming s podporou DLNA, HDMI 1.3a ( 4x in, 2x out), Video scaler 1080p, LipSync, XLR audio vstupy, XLR Pre-Out výstupy, poměděné šasi, Toroidní transformátor, Multi-room, Multi source, dálkové ovladače RC2001 a RC101, Pure Direct, 24-bitový DSP procesor, převodníky 96kHz/24bit, HDMA modul, Audyssey MultiEQ s kalibračním mikrofonem, OSD nastavení, dvojcenná kontrola přes RS-232c protokol, zláčené vstupní a výstupní terminály, 7.1 vstup, Preamp výstup 8x XLR a 8x RCA, rozměry 440x386x184mm, hmotnost 11,3 kg	88 000
<b>MM8003</b>	B	8 - kanálový koncový stupeň, stabilní do zátěže 4 Ohm, výkon 140W/kanál/8 Ohmů, obvody Current feedback, mohutný stíněný toroidní transformátor, zakázkové Marantz kondenzátory, rigidní poměděné šasi, sofistikovaný systém chlazení, zláčené vstupní terminály, DC trigger control vstupy, IR Flasher vstup, pozvolný start, výstupní relé, D-bus terminál, frekvenční charakteristika 8Hz-100kHz (+/- 3dB), dumping faktor 100, maximální příkon 880W, standby příkon 0,4W, rozměry 440x384x184,5mm, hmotnost 17,9kg	51 000
<b>AV7005</b>	B	podpora technologie 3-D, konstrukce 7.2, Dolby TrueHD, DTS-HD, M-DAX pro kompresní formáty MP3, WMA, iPod, síťový streaming s podporou DLNA 1.5 pro audio a foto, HDMI 1.4a ( 6x in, 2x out), Video scaler 1080p, LipSync, XLR audio vstupy, XLR Pre-Out výstupy, poměděné šasi, Phono MM vstup, Multi-room, Multi source, Pure Direct, 24-bitový DSP procesor, převodníky 96kHz/24bit, HDMA modul, Audyssey DSX s kalibračním mikrofonem, OSD nastavení, dvojcenná kontrola přes RS-232c protokol, zláčené vstupní a výstupní terminály, 7.1 vstup, Preamp výstup 8x XLR a 8x RCA	45 000
<b>MM7055</b>	B	5 - kanálový koncový stupeň, stabilní do zátěže 4 Ohm, výkon 170W/kanál/6 Ohmů, obvody Current feedback, mohutný stíněný toroidní transformátor, přední indikace výkonu na čelním displeji, zakázkové Marantz kondenzátory, rigidní poměděné šasi, sofistikovaný systém chlazení, zláčené vstupní terminály, XLR vstupy, DC trigger control vstupy, IR Flasher vstup, pozvolný start, výstupní relé, D-bus terminál, frekvenční charakteristika 8Hz-100kHz (+/- 3dB), standby příkon 0,4W	33 000
<b>MM7025</b>	B	2 - kanálový koncový stupeň, stabilní do zátěže 4 Ohm, výkon 170W/kanál/6 Ohmů, obvody Current feedback, mohutný stíněný toroidní transformátor, zakázkové Marantz kondenzátory, rigidní poměděné šasi, sofistikovaný systém chlazení, zláčené vstupní terminály, XLR vstupy, DC trigger control vstupy, IR Flasher vstup, pozvolný start, výstupní relé, D-bus terminál, frekvenční charakteristika 8Hz-100kHz (+/- 3dB), standby příkon 0,4W	23 000

## Bluetooth modul a dokovací stanice pro i-Pod

<b>RX101</b>	B	Modul určený k bezdrátovému přenosu informací mezi stacionárním a mobilním zařízením pomocí technologie Bluetooth A2DP a AVRCP, vestavěný Marantz Extension Port – MX port, konverze z A2DP do analogového signálu, konverze AVRCP do RC5 signálu, vysílá povely z RC5 do BT zařízení (play, Skip, Stop apod.), napájený ze vstupů hostitelského přístroje (SR5004/6004), použitelný jako externí IR čidlo, vhodný pro iPhone od OS ver.3, ve výbavě MX kabel o délce 1,5m	3 500
<b>IS301</b>	BS	dokovací stanice pro i-Pod, kompatibilní se všemi verzemi, separátní přípojný box a Bluetooth modulem, možnost uchycení na zeď, streaming přes Bluetooth v2.1 a CAT5 kabel, Video straming přes kabel CAT5, podpora modu Letadlo, kompozitní výstup, S-video a komponentní výstup, USB vstup pro synchronizaci s i-Tunes, vestavěný IR přijímač, RS232 a Marantz Remote Bus rozhraní, dálkové ovládání, analogový L/R výstup, barva černo/stříbrná	7 000

## Stereofonní přijímače

<b>SR5023</b>	SG,B	Stereofonní přijímač, 2x80Wattů (8 Ohmů), 50 pamětí tuneru, RDS, 6 analogových vstupů, vstup pro MM gramofonovou přenosku, 1x audio výstup, subwoofer out, funkce přímé reprodukce bez korekcí, sluchátkový výstup, timer pro vypnutí, kovový čelní panel, D-Bus sběrnice, dálkové ovládání	11 900
---------------	------	---	--------

## Stereofonní integrované zesilovače

<b>PM-KI LITE</b>	SG,B	Integrovaný zesilovač speciálně upravený Kenem Ishiwatou, toroidní transformátor, 2x70Wattů (8 Ohmů), Current Feedback zesílení, HDAM-SA3, symetrická obvodová architektura, power amp direct, lineární zdroj energie, vysoce kvalitní součástky, rozšířené přenosové pásmo pro reprodukci SA-CD formátu, funkce přímé reprodukce bez korekcí, plně volitelný záznamový selektor, vstup pro MM přenosku, Tri Tone Control, Pre-out / Direct IN, A/B reproduktory, sluchátkový výstup, D-Bus sběrnice, kovový čelní panel, dálkový ovladač	31 900
<b>PM7004</b>	SG,B	Integrovaný zesilovač, EI transformátor, 2x70Wattů (8 Ohmů), Current Feedback zesílení, HDAM-SA3, symetrická obvodová architektura, power amp direct, lineární zdroj energie, vysoce kvalitní součástky, rozšířené přenosové pásmo pro reprodukci SA-CD formátu, funkce přímé reprodukce bez korekcí, Tri Tone Control, plně volitelný záznamový selektor, vstup pro MM přenosku, Pre-out / Direct IN, A/B reproduktory, sluchátkový výstup, D-Bus sběrnice, kovový čelní panel, dálkový ovladač	17 900
<b>PM6003</b>	SG,B	Integrovaný zesilovač, 2x45Wattů (8 Ohmů), toroidní transformátor, Current Feedback zesílení, HDAM CF, filtrační kondenzátory 10.000uF, symetrická obvodová architektura, power amp direct, lineární zdroj energie, vysoce kvalitní součástky, rozšířené přenosové pásmo pro reprodukci SA-CD formátu, funkce přímé reprodukce bez korekcí, vstup pro MM přenosku, tónové korekce, loudness, A/B reproduktory, sluchátkový výstup, D-Bus sběrnice, kovový čelní panel, dálkový ovladač, hmotnost 7,5kg	12 900
<b>PM5004</b>	SG,B	Integrovaný zesilovač, 2x40Wattů (8 Ohmů), kovový čelní panel s rigidním šasi, HDAM-SA3, symetrická obvodová architektura, funkce přímé reprodukce bez korekcí, funkce Tape monitor, vstup pro MM přenosku, tónové korekce, Loudness, A / B reproduktory, sluchátkový výstup, D-Bus sběrnice, dálkový ovladač	9 500

## SACD přehrávače

<b>SA-KI LITE</b>	SG,B	SA-CD (stereo) a CD-DA přehrávač speciálně upravený Kenem Ishiwatou, toroidní transformátor, CD-R/RW kompatibilní, D/A převodník Crystal CS4398, mechanika Xyron, pozlacené výstupní terminály, HDAM-SA2, USB vstup, D-bus sběrnice, dálkové ovládání, Zero Impedance Matching Joint, vysoce kvalitní sluchátkový výstup, symetrická diskretní obvodová architektura, optický a koaxiální digitální výstup, vybrané součástky, poměděné šasi	29 900
<b>SA7003</b>	SG,B	SA-CD ( stereo ) a CD-DA reprodukce, EI transformátor, CD-R/RW kompatibilní, D/A převodník Crystal CS4398, mechanika Xyron, kvalitní výstupní terminály, HDAM-SA2, dálkové ovládání, Zero Impedance Matching Joint, kvalitní sluchátkový výstup, symetrická diskretní obvodová architektura, optický a koaxiální digitální výstup, vybrané součástky, poměděné šasi	18 900

## CD přehrávače a CD měniče



<b>CD6003</b>	SG,B	Špičkový cd přehrávač, převodníky CS4398, koncepce s využitím platformy HDAM-SA2, EI transformátor, přehrává CD/MP3/WMA, zlacené audiovýstupy, čelní USB/iPod kompatibilní vstup, D-BUS sběrnice, regulovatelný sluchátkový výstup, pitch control, CD-Text, Quick replay, 1x koaxiální a 1x optický digitální výstup, AMS, display off/ dimmer, dálkové ovládání	12 900
<b>CD5004</b>	SG,B	CD-DA reprodukce, CD-R/RW kompatibilní, MP3, WMA, koncepce s využitím platformy HDAM-SA2, multibitový D/A převodník Crystal CS4392, D-bus sběrnice, dálkové ovládání, sluchátkový výstup, optický a koaxiální digitální výstup, kovový čelní panel, vypínatelný display, Auto Music scan, Pitch control, CD Text	8 500
<b>CC4003</b>	B	5-ti diskový CD měnič, design M1, přehrává CD, CD-R/RW, MP3, WMA, špičkový převodník CS4392, digitální koaxiální a optický výstup, 5x IR kódový set, CI ready, Flasher IN, RS232 port	11 900

## Tuner a síťový audio přehrávač

Doporučená cena vč. DPH

Kč

<b>ST6003</b>	SG,B	Stereo FM / MW RDS tuner, vysoce kvalitní součástky, 60 pamětí pro všechna pásma, sleep funkce, dimmer, D-bus sběrnice, kovový čelní panel, 2x vstup prp FM anténu, manuální zadání názvu stanice, přepínač šířky pásma pro optimální příjem,	7 000
<b>NA7004</b>	SG,B	Síťový přehrávač s podporou DLNA 1.5, WAW, FLAC, MP3, AAC, WMA, MPEG-4, FM/ AM tuner, DAB+tuner, podpora internetových rádií, Napster, Last.fm, v.tuner, USB vstup / Ipod-iPhone interface, iPod Touch/iPhone web control, M-X port, převodníky CS4392 DAC, DAC mód - 3x digitální vstup, USB Typ B direct PC připojení, symetrická obvodová architektura s důrazem na maximální kvalitu zvuku, HDAM2 audio moduly	22 900

## Analogový gramofon

<b>TT-42</b>	B	analogový gramofon s plně automatickým ramenem, odpružené šasi, nízkošumová konstrukce se stejnosměrným servo motorem	7 000
--------------	---	---	-------

## Stereofonní hudební a filmové systémy Melody

Melody  
SERIES

<b>MCR503</b> MUSIC	SG	CD přijímač, výkon 2x60Wattů (6 Ohmů) nebo 4x 30Wattů, Bi-Amping / druhá zóna, FM a MW příjem s podporou RDS, USB port, 3,5mm univerzální vstup, kovový čelní panel, automatické ladění, M-X port, 99 volných pozic paměti, kvalitní přehrávání CD a CD-RW, MP3 přehrávání s podporou textových informací, hodiny, sleep timer, sluchátkový výstup, tónové korekce a direct režim přehrávání, subwooferový výstup, dálkové ovládání	13 000
<b>MCR603</b> MEDIA	SG	CD přijímač s DAB+/DAB tunerem, výkon 2x60Wattů (6 Ohmů) nebo 4x 30 Wattů, FM, MW, USB port, Ethernetová přípojka pro streaming internetových rádií, DLNA 1.5 podpora, vestavěný M-X port, kovový čelní panel, automatické ladění, 99 volných pozic paměti, kvalitní přehrávání CD a CD-RW, MP3 přehrávání s podporou textových informací, hodiny, sleep timer, sluchátkový výstup, tónové korekce a direct režim přehrávání, Bi-Amping / druhá zóna, subwooferový výstup, jemný grafický display, dálkové ovládání	18 000
<b>MER803</b> MOVIE	B	Blu-ray přijímač 2.1, BD Live 2.0, 2x70Wattů (6 Ohmů), Virtual Dolby Surround / Dolby Headphone, Ethernetová přípojka, Video Scaler do 1080p, FM a MW příjem s podporou RDS, USB port, USB memory, 3,5 mm univerzální vstup, vysoce lesklý černý Piano Black čelní panel v kombinaci s černým hliníkem, automatické ladění, 99 volných pozic paměti, kvalitní přehrávání CD a CD-RW, MP3 přehrávání s podporou textových informací, hodiny, sleep timer, sluchátkový výstup, tónové korekce a direct režim přehrávání, subwooferový výstup, dálkové ovládání, plně grafické OSD menu, M-X port	28 900
<b>M-LS502</b>	B	dvoupásmové policové reproduktory s možností bi-wiring zapojení, max. příkon 120 W, doporučeny k systémům Marantz Melody, provedení černý klavírní lak, cena uvedena za jeden pár	7 000

Vysvětlivky k barevným provedením:	G	zlatá
	B	černá
	S	stříbrná
	GL	akrylát
	SG	stříbrno-zlatá
	BS	černo-stříbrná

Navštivte nás také na: [www.marantz-hifi.cz](http://www.marantz-hifi.cz)

Položky uvedené v ceníku nemusí být v daném období dostupné.  
Ceny a dostupnost dalších komponentů a příslušenství na dotaz.  
Firma BaSys CS si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.  
Společnost BaSys CS spol. s r.o., distributor výrobků Marantz na území České Republiky poskytuje záruku pouze za výrobky dodané společností BaSys CS při předložení originálního záručního listu BaSys Warranty.  
Ceny nezahnují poplatek za historický odpad, tzv. PHE

Výhradní zastoupení a servis výrobků Marantz pro území ČR  
BaSys CS, s.r.o.  
Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
telefon: +420 234 706 700  
fax: +420 234 706 701  
e-mail: office@basys.cz